




仕様表

形 式		室 内 機
		22クラス
		RAMU-22NKK
電源 (50/60HZ)		—
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)	—
	熱交換器フィン形状	スリット
	冷媒制御装置	—
	冷媒切替装置	—
	冷媒種類	R410A
	封入量 (g)	—
配 管	過負荷保護装置	—
	配管接続方式	フレア
	パイプ径 (外径φmm)	細径 φ6.35 太径 φ9.52
	配管セット	P-24VR, 28VR
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)	20
	フ ァ ン 種 類	ターボファン
	風量 (m ³ /h) (冷房・暖房)	強風 490・570
		弱風 460・520
		微風 430・450
		静 400・420
電 気 特 性	消費電力 (W)	冷房 暖房
	運転電流 (A)	冷房 暖房
	始動電流 (A)	冷房 暖房
	接続ケーブルの本数	2
	分岐回路の種類 (A)	—
	呼 称 能 力 (kW)	冷房 2.2 暖房 3.2
機 能	据 付 方 式	上面引掛
	主操作スイッチ	押しボタン(ワイヤレス) RAR-2L2
	表示ランプ	除湿, 運転, タイマー
	風 速 切 替	自動, 強風, 弱風, 微風, 静
キャビネット色		パールホワイト・ウッディーベージュ
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強風	36・36
	弱風	34・34
	微風	32・32
	静	30・30
外 形 寸 法 (mm)	高さ	160+40
	幅	520
	奥行	520+50
製品質量 (kg)		9
ドレン接続口 (外径φmm)		16
付 属 品		据付部品一式

・本仕様は予告なく変更することがあります。

