

9575700NN

日立ルームエアコン 壁掛XKシリーズ 仕様表  
RAS-XK56N2/RAC-XK56N2

| ユニット                       |               |      |                       | 室内ユニット              | 室外ユニット                   |
|----------------------------|---------------|------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| タイプ                        |               |      |                       | 壁掛型セパレート            |                          |
| 型式                         |               |      |                       | RAS-XK56N2          | RAC-XK56N2               |
| 電源 (50/60Hz)               |               |      |                       | 単相200 V             |                          |
| 冷房                         | 定格            | 能力   | kW                    | 5.6 (0.5 ~ 6.0)     |                          |
|                            |               | 消費電力 | W                     | 1,600 (155 ~ 2,000) |                          |
|                            |               | 運転電流 | A                     | 9.4                 |                          |
|                            |               | 力率   | %                     | 85                  |                          |
| 暖房                         | 定格            | 能力   | kW                    | 6.7 (0.4 ~ 12.0)    |                          |
|                            |               | 消費電力 | W                     | 1,480 (135 ~ 3,900) |                          |
|                            |               | 運転電流 | A                     | 8.7 (最大 20.0)       |                          |
|                            |               | 力率   | %                     | 85                  |                          |
|                            | 低温            | 能力   | kW                    | 9.2                 |                          |
|                            |               | 消費電力 | W                     | 3,640               |                          |
| 始動電流                       |               |      | A                     | 9.4                 |                          |
| 通年エネルギー消費効率                |               |      | JISC9612:2013         | 6.5                 |                          |
| 冷凍装置                       | 圧縮機出力         |      | W                     | —                   | 1,500                    |
|                            | 熱交換器フィン形状     |      |                       | 片起し3本スリット           | コルゲートフィン                 |
|                            | 冷媒            | 種類   | フロン R32               |                     |                          |
| 封入量                        |               | g    | 1,600                 |                     |                          |
| ファン                        | 種類            |      | 貫流ファン                 |                     | プロペラファン                  |
|                            | 風量<br>(冷房・暖房) | 急速   | m³/h                  | 1,180 ・ 1,380       | 2,940 ・ 2,610            |
|                            |               | 強風   | m³/h                  | 900 ・ 960           | —                        |
|                            |               | 弱風   | m³/h                  | 700 ・ 760           | —                        |
|                            |               | 微風   | m³/h                  | 520 ・ 570           | —                        |
|                            |               | 静    | m³/h                  | 300 ・ 370           | —                        |
| 音響パワーレベル<br>運転音<br>(冷房・暖房) | 急速            | dB   | 66 ・ 70               | 65 ・ 65             |                          |
|                            | 強風            | dB   | 60 ・ 61               | —                   |                          |
|                            | 弱風            | dB   | 56 ・ 56               | —                   |                          |
|                            | 微風            | dB   | 51 ・ 52               | —                   |                          |
|                            | 静             | dB   | 36 ・ 36               | —                   |                          |
| 操作スイッチ 形名                  |               |      | プッシュボタン(ワイヤス) RAR-9T1 |                     |                          |
| 電源プラグ                      | 容量            |      | 250V-20A              |                     |                          |
|                            | 形状            |      | ㊦                     | —                   |                          |
| 電源コード長さ (左/右)              |               |      | m                     | 0.6 / 1.3           | —                        |
| 室内外接続<br>ケーブル              | 芯線径 (φ)       | mm   | 2.0                   |                     |                          |
|                            | 芯数            | 芯    | 3                     |                     |                          |
| 冷媒配管                       | 接続方式          |      | フレア                   |                     |                          |
|                            | 液側 (φ)        | mm   | 6.35                  |                     |                          |
|                            | ガス側 (φ)       | mm   | 9.52                  |                     |                          |
|                            | 最大配管長         | m    | 20                    |                     |                          |
|                            | 最大高低差         | m    | 10                    |                     |                          |
|                            | 冷媒追加充填量       | g    | —                     |                     |                          |
| ドレン接続口外径 (φ)               |               |      | mm                    | 16                  |                          |
| 電熱装置の消費電力                  |               |      | W                     | —                   | 150                      |
| 外装色 (近似マンセルNo. )           |               |      | スターホワイト (N9.3)        |                     | ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)     |
| 製品寸法 (高さ×幅×奥行)             |               |      | mm                    | 295×798×385         | 709×859 (+97) ×319 (+68) |
| 荷造寸法 (幅×奥行×高さ)             |               |      | cm                    | 86×36×47            | 99×42×75                 |
| 質量 (製品・荷造)                 |               |      | kg                    | 16.5 ・ 19.0         | 43.5 ・ 45.0              |





- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。  
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。  
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。  
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。  
(5) 能力、消費電力の ( ) 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。  
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。  
(7) 室外ユニットの製品寸法中 ( ) 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

| SIGNATURE |           | DATE       | PROJECTION                                         | SCALE | TITLE                              | CAD                   |
|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|
| DWN.      | A.Kawazoe | 2022-07-26 |                                                    | NTS   | 2023年度 XKシリーズ 仕様表                  |                       |
| CHKD.     | K.Daigou  | 2022-08-04 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc. |       |                                    | REGD.<br>2022<br>0804 |
| APPD.     | K.Daigou  | 2022-08-04 |                                                    |       |                                    |                       |
|           |           |            |                                                    |       | TOCHIGI DWG. No.<br>4YAA NN0023235 |                       |

1 2 3 4 5 6 7 8


1323200NN

# 日立ルームエアコン壁掛XKシリーズ 室内ユニット寸法図



壁とのスペースは（ ）内の寸法をできるだけ確保してください。

※室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上



## 注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。  
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状  
RAS-XK28N2~XK71N2 ☺


## 6. 電源コードの長さ





- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。




## ワイヤレスリモコン



## リモコンホルダー



据付板（正面図）天井面（回縁）（ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。）




| SIGNATURE      | DATE       | PROJECTION                                         | SCALE | TITLE             |                  |
|----------------|------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|
| DWN. A.Kawazoe | 2022-07-26 | ☉                                                  | NTS   | 2023年度 XKシリーズ 寸法図 | CAD              |
| CHKD. K.Daigou | 2022-08-04 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc. |       |                   | TOCHIGI DWG. No. |
| APPD. K.Daigou | 2022-08-04 |                                                    |       |                   | 3YAA NN0023231   |




2323200NN


日立ルームエアコン壁掛XKシリーズ  
室外ユニット寸法図



適用機種  
RAC-XK28N2  
RAC-XK40N2  
RAC-XK56N2  
RAC-XK63N2  
RAC-XK71N2



室外機標準据付寸法図






注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の隔障をあげ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。  
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 雪が多い地方では季節風や雪が、直接室外機に吹き込まないように別売りの防雪フードの取付をおすすめします。
3. 室外機ベース部のドレン穴と地面との距離は、別売りの置き台等を使用して800mm以上を確保してください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合



前後のみに壁がある場合




※吹出し側壁面高さ1.2m以下




| SIGNATURE |           | DATE       | PROJECTION | SCALE | TITLE             | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc. | TOCHIGI DWG. No.<br>3YAA NN0023232 | REGD.<br>2022<br>0804 |
|-----------|-----------|------------|------------|-------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| DWN.      | A.Kawazoe | 2022-07-26 |            | NTS   | 2023年度 XKシリーズ 寸法図 |                                                    |                                    |                       |
| CHKD.     | K.Daigou  | 2022-08-04 |            |       |                   |                                                    |                                    |                       |
| APPD.     | K.Daigou  | 2022-08-04 |            |       |                   |                                                    |                                    |                       |

CAD


001



- ※1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号（SP-CKC1）
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD



### 室外機配線図



※部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

| SIGNATURE |          | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                 |  |                                                                                       |
|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DWN.      | T.Hojo   | 2022-08-04 |  | NTS   | 2023年度 XKシリーズ 回路図:配線図 |                                                                                       |                                                                                       |
| CHKD.     | M.Okabe  | 2022-08-04 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc.                                    |       | TOCHIGI DWG. No.      |                                                                                       |  |
| APPD.     | K.Daigou | 2022-08-04 |                                                                                       |       | 3YDA NN0023233        |                                                                                       |                                                                                       |